

INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu: Budowa drogi wewnętrznej „MaławaII” km 0+000 do 0+653,50 w Głuchowie

Inwestor: Gmina Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut

Położony na działkach: o nr. ew.

**442/6,439/2,438/2,435/2,432/2,428/4,427/2,425/2,423/2,420,398/9,398/6,
387/6,389/2,396/2,391/1,386/2,385/2,384/2,392/1,391/2,393/3,394/3,394/5,
395/1,381/2,375/1,380 w Głuchowie**

Projektant: Władysław Rosól
zam. Kosina 1065
nr upr. D – 68/77



sierpień 2013 roku

Część opisowa

1. Zakres robót i zagrożenia:

Projekt budowlany obejmuje budowę drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni 3,00 z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m.

Wykopy związane z realizacją planowanej drogi wykonane będą w gruncie zwięzłym IV kategorii nie przekraczają głębokości 1,0 m. Składowanie materiałów jak i prowadzenie robót, będzie się odbywało na działce Inwestora. Zagrożeniem dla pracowników budowy będzie przebywanie w zasięgu ramienia koparki wykonującej wykopy. W projekcie organizacji ruchu należy przewidzieć zabezpieczenia miejsc robót poprzez wygrozdzenia zaporami i uniemożliwienie przedostania się na plac budowy osobom postronnym oraz ustawienie odpowiednik znaków drogowych.

Sprzęt nie mający wystawionej przez producenta lub dostawcę deklaracji o zgodności z wymogami określonymi właściwymi przepisami nie powinien być dopuszczony do prowadzenia robót. Szczególną uwagę należy zwrócić w czasie pracy maszyn.

2. Zagospodarowanie placu budowy:

Teren budowy lub prowadzonych robót powinien być, w miarę potrzeby i konieczności ogrodzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu wykonanym przez wykonawcę. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jego wysokość powinna wynosić 1,50 m.

Składowanie materiałów powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach, w taki sposób aby nie nastąpiło osunięcie lub przewrócenie. Drogę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom zadania warunki socjalne i warunki bhp zgodne z aktualnymi przepisami.

3. Zapobieganie niebezpieczeństwom:

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy, obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Pracownicy biorący udział w pracach zagrożonych dla zdrowia i życia codziennie przed pracą powinni być przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposażeni w kaski ochronne i pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze.

Na widocznym miejscu powinien być umieszczony wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego
- najbliższej jednostki straży pożarnej
- posterunku policji
- najbliższego punktu telefonicznego

W razie wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest:

- podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu
- ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku
- zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom

Oświadczenie

Zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego (Dz. U. nr.207 poz 2016 z dnia 21 listopada 2003 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. nr 93 poz. 888) oświadczam, że projekt budowlany na budowę drogi dojazdowej wewnętrznej „MaławaII” km 0+000 do 0+053,50 w Głuchowie został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Władysław Rosół
u.p. D- 68/77



Oświadczenie

Zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego (Dz. U. nr.207 poz 2016 z dnia 21 listopada 2003 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. nr 93 poz. 888) oświadczam, że projekt budowlany na budowę drogi dojazdowej wewnętrznej „MaławaII” km 0+000 do 0+053,50 w Głuchowie został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający: mg inż Artur Tomczyk
u.p. PDK OIIB/KK/0054/0058/12

